



GREEN OIL SAE 5W50

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

SPHERETECH GREEN OIL SAE 5W50 est un lubrifiant automobile au tungstène liquide 100% synthétique, orienté « super sport » performance. Green Oil 5w50 est une huile "vitrine technologique" formulée et développée avec les constituants les plus performants disponibles actuellement sur le marché : fluides synthétiques de base, améliorants d'index de viscosité, antioxydants, additifs anticorrosion, qui lui confèrent une stabilité inégalée de la pression d'huile même sous conditions extrêmes d'utilisation moteur.

APPLICATIONS

- Lubrifiant type de luxe à recommander pour la plupart des applications automobiles dites sévères dans lesquelles le moteur est soumis à des contraintes très élevées.
- Véhicules de hautes performances.
- Véhicules fort kilométrés et/ou qui consomment de l'huile.

REMARQUE IMPORTANTE

SPHERETECH GREEN OIL SAE 5W50 peut être mélangée avec toutes les huiles moteur courantes de même niveau de viscosité. Les vidanges et remplacements de filtre doivent être effectués selon les prescriptions du constructeur du véhicule.

SPÉCIFICATIONS

Motor OIL SAE 10W60
ACEA : A3/B4 - API SM
MB
PORSCHE
BMW

CARACTÉRISTIQUES

Technologie - Formulation

- ▶ PAO - PMA - Esters -
Synthetic fluids

Technologie spécifique

- ▶ Organo - Tungstène Soluble

Coefficient de friction

- ▶ $\mu = 0,06$

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Densité @ 15°C	ASTM D 4052	Kg/m ³	850
Viscosité @ -30°C	ASTM D 2602	cP	5790
Viscosité @ 40°C	ASTM D 445	cSt	94,5
Viscosité @ 100°C	ASTM D 445	cSt	18,2
Indice de viscosité	ASTM D 2270		213
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-51
TBN	ASTM D 2896	g KOH/kg	8,1
Pertes par évaporation NOACK		masse %	8,2

