



SphereTech

EUROPE®

TUNGSTEN RED OIL SAE 5W50

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

SPHERETECH TUNGSTEN RED OIL SAE 5W50 est un lubrifiant moto au tungstène liquide 100% synthétique, orienté « super sport » performance.

APPLICATIONS

- Lubrifiant pour moteurs sophistiqués à haut rendement spécifique et soumis à des contraintes très élevées.
- Moto sport et hyper sport.

REMARQUE IMPORTANTE

SPHERETECH TUNGSTEN RED OIL SAE 5W50 peut être mélangée avec toutes les huiles moteur courantes de même niveau de viscosité. Les vidanges et remplacements de filtre doivent être effectués selon les prescriptions du constructeur du véhicule.

SPÉCIFICATIONS

Moteur Moto
API : SN
JASO : MA/MA2

CARACTÉRISTIQUES

Technologie - Formulation

- ▶ PAO - PMA - Esters - Synthetic fluids

Technologie spécifique

- ▶ Organo-Tungstène Soluble

Coefficient de friction

- ▶ $\mu = 0,06$

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Densité @ 15°C	ASTM D 4052	Kg/m ³	850
Viscosité @ -30°C	ASTM D 2602	cP	5790
Viscosité @ 40°C	ASTM D 445	cSt	94,5
Viscosité @ 100°C	ASTM D 445	cSt	18,2
Indice de viscosité	ASTM D 2270		213
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-51
TBN	ASTM D 2896	g KOH/kg	8,1
Pertes par évaporation NOACK		masse %	8,2



SPHERETECH EUROPE SAS
8 Rue des Entrepreneurs
59124 ESCAUDAIN-FRANCE
Tel : +33 (0) 3 27 33 04 10
contact@sphere-tech-europe.com
www.sphere-tech-europe.com

Les données ci-dessus correspondant au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restant réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession.